

**ТСп-15К**, ГОСТ 23652-79.

Масло **ТСп-15К** предназначено для смазывания тяжело нагруженных цилиндрических, конических и спирально-конических большегрузных автомобилей КамАЗ

Масло длительно работоспособно при температурах от минус 20 С до +130 С.

Соответствует **SAE 85W-90** и **API GL-3**.

Вязкость кинематическая при 100 С, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	14,0 – 16,0
Индекс вязкости, не менее	90
Температура, С: -застывания, не выше -вспышки, не ниже	минус 25 191
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине: -индекс задира (Из), Н (кгс), не менее - нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее - показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392Н (40 кгс) при (20 +/-5 С) в течении 1 часа, мм, не более	539 (55) 3479 (355) 0,50
Плотность при 20 С, г/см <sup>3</sup> , не более	0,910

Продукт сертифицирован. Сертификат соответствия на оформлении.

Производится под контролем военного представительства МО РФ.

Допуск к применению в военной технике №1428/542 от 09.04.2002 г.

Срок хранения 5 лет.

Тара и способ отгрузки: налив в авто- и жд- цистерны.